ROHS

For reference only

Pin数	尺寸A	尺寸B
2×1	-	1.27
2×2	1.27	2.54
2×3	2.54	3.81
2×4	3.81	5.08
2×5	5.08	6.35
2×6	6.35	7.62
2×7	7.62	8.89
2×8	8.89	10.16
2×9	10.16	11.43
2×10	11.43	12.70
2×11	12.70	13.97
2×12	13.97	15.24
2×13	15.24	16.51
2×14	16.51	17.78
2×15	17.78	19.05
2×16	19.05	20.32
2×17	20.32	21.59
2×18	21.59	22.86
2×19	22.86	24.13
2×20	24.13	25.40
2×21	25.40	26.67
2×22	26.67	27.94
2×23	27.94	29.21
2×24	29.21	30.48
2×25	30.48	31.75
2×26	31.75	33.02
2×27	33.02	34.29
2×28	34.29	35.56
2×29	35.56	36.83
2×30	36.83	38.10
2×31	38.10	39.37
2×32	39.37	40.64
2×33	40.64	41.91
2×34	41.91	43.18
2×35	43.18	44.45
2×36	44.45	45.72
2×37	45.72	46.99
2×38	46.99	48.26
2×39	48.26	49.53
2×40	49.53	50.80
2×41	50.80	52.07
2×42	52.07	53.34
2×43	53.34	54.61
2×44	54.61	55.88
2×45	55.88	57.15
2×46	57.15	58.42
2×47	58.42	59.69
2×48	59.69	60.96
2×49	60.96	62.23
2×50	62.23	63.50



SQ
0.40
0.46





Specification:
Current Rating : 1AMP
Temperature Range : -40℃to+105℃
Contact Resistance : 20mΩ Max
Insulation Resistance : 1000MΩ Min
Withstanding Voltage : AC 500V
Material:
Insulator : Polyester (UL94V-0)
Standard:PBT/PA6T/LCP
Contact: Brass
Plating : Au or Sn Over 50u″ Ni

Height
H=0.65mm、1.0MM、1.5mm、1.7mm、2.0mm、2.5mm

PCB LAYOUT



				GENERAL TOLERANCES		SCALE: 1:1	NAME	DATE
				LINEAR	ANGLES	APPROVED		
				0.0±0.25	X° REF±6°			
			UNIT: MM	0.00±0.15	X° ±3°	DESIGNER		
REV.	REVISION RECORD	DATE	SIZE: A4	0.000±0.08	X° X'±2°	DRAWN		

深圳市联索连接器有限公司
SHENZHEN UNICABLE CONNECTOR CO., LTD.
公司网址WWW.SZLSTC.CN 公司电话0755-23765650
公司邮箱SZLSTC@126.COM 公司传真0755-23765753

TITLE: Pitch1.27mm Pin Header, Single Plastic, Dual Row, Horizontal SMT Type

PART. NO: LSPH-0035
DWG. NO: ENDE0035
REV: A0 SHEET: 1/1